



製品記号	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油量 L
		入力1800min <sup>-1</sup>		入力1500min <sup>-1</sup>			
		入力kW	N·m	入力kW	N·m		
LA1-10	1/10	1.2	52.9	1.1	57.8	6.0	0.19
LA1-15	1/15	0.89	55.9	0.78	57.8		
LA1-20	1/20	0.61	47.0	0.57	51.9		
LA1-25	1/25	0.52	51.9	0.48	55.9		
LA1-30	1/30	0.60	63.7	0.54	67.6		
LA1-40	1/40	0.49	58.8	0.43	60.8		
LA1-50	1/50	0.37	56.8	0.32	58.8		
LA1-60	1/60	0.30	41.2	0.28	43.1		

- ※ 1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
- ※ 2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。
- ※ 3. 両入力の場合、両側のキー溝の位相は必ずしも一致しません。位相を合わせる場合、お問合せください。

**ご確認ください**

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

**軸配置：両入力**

**減速比 1 / -**

特殊項目	御中		貴社図番	
	-	承認		高橋 '15-3-3
	検図	佐藤 '15-3-3	図面番号	A-H104-00-0
	製図	高橋 '15-3-3		
	尺度	1:1.5 (A3)		
	図面	三角法		

青木精密工業株式会社