


A 矢視図
B 矢視図



C 矢視図

製品記号	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油 量 L
		入力1800min ⁻¹		入力1500min ⁻¹			
		入力kW	N·m	入力kW	N·m		
LA2-10	1/10	3.0	137	2.7	147	11	0.35
LA2-15	1/15	2.4	157	2.2	167		
LA2-20	1/20	1.7	137	1.4	137		
LA2-25	1/25	1.4	137	1.2	147		
LA2-30	1/30	1.6	176	1.4	186		
LA2-40	1/40	1.2	157	1.1	167		
LA2-50	1/50	0.97	157	0.87	167		
LA2-60	1/60	0.81	137	0.69	137		

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

ご確認ください

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

軸配置：両入力

減速比 1 / -

特殊項目 -	御中		貴社図番	
	承認	高橋 '15-10-15	品 名	ウォーム減速機
	検 図	佐藤 '15-10-15		
	製 図	高橋 '15-10-15	図面番号	A-H204-00-0
	設 計			
	尺度	1:2 (A3)		青木精密工業株式会社
図面	三角法			