



製品記号	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油 量 L
		入力1800min ⁻¹		入力1500min ⁻¹			
		入力kW	N・m	入力kW	N・m		
LA3-10	1/10	4.3	196	3.8	206	16	0.45
LA3-15	1/15	3.2	206	3.0	225		
LA3-20	1/20	2.4	206	2.1	206		
LA3-25	1/25	2.0	186	1.8	196		
LA3-30	1/30	2.3	245	2.0	265		
LA3-40	1/40	1.6	225	1.4	235		
LA3-50	1/50	1.4	196	1.3	225		
LA3-60	1/60	1.0	176	0.94	186		

※ 1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※ 2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

ご確認ください
 ご確認
 ご確認年月日
 青木精密工業(株) 営業グループ

軸配置：出力反対

減速比 1 / -

特殊項目 ..	御中		貴社図番
	承認	高橋 '15- 7-15	品 名
	検 図	佐藤 '15- 7-15	
	製 図	高橋 '15- 7-15	図面番号
	設 計		
	尺 度	1:2 (A3)	
図 面	三角法	青木精密工業株式会社	