



| 製品記号 | 実減速比 | 許容入力動力/許容出力トルク | | | | 製品重量 kg | 油 量 L |
|--------|------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|------------|----------|
| | | 入力1800min ⁻¹ | | 入力1500min ⁻¹ | | | |
| | | 入力kW | N·m | 入力kW | N·m | | |
| LA3-10 | 1/10 | 4.3 | 196 | 3.8 | 206 | 16 | 0.45 |
| LA3-15 | 1/15 | 3.2 | 206 | 3.0 | 225 | | |
| LA3-20 | 1/20 | 2.4 | 206 | 2.1 | 206 | | |
| LA3-25 | 1/25 | 2.0 | 186 | 1.8 | 196 | | |
| LA3-30 | 1/30 | 2.3 | 245 | 2.0 | 265 | | |
| LA3-40 | 1/40 | 1.6 | 225 | 1.4 | 235 | | |
| LA3-50 | 1/50 | 1.4 | 196 | 1.3 | 225 | | |
| LA3-60 | 1/60 | 1.0 | 176 | 0.94 | 186 | | |

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

ご確認ください
 ご確認
 ご確認年月日
 青木精密工業(株) 営業グループ

軸配置：両入力

減速比 1 / -

| | | | |
|------------|-----|-------------|------------|
| 特殊項目 .. | 御中 | | 貴社図番 |
| | 承認 | 高橋 '15-7-15 | 品 名 |
| | 検 図 | 佐藤 '15-7-15 | |
| | 製 図 | 高橋 '15-7-15 | 図面番号 |
| | 設 計 | | |
| | 尺 度 | 1:2 (A3) | 青木精密工業株式会社 |
| 図 面 | 三角法 | | |