



軸配置：入出反対

**ご確認ください**  
 確認  
 確認年月日  
 青木精密工業(株) 営業グループ

**減速比 1 / -**

製品記号	実減速比	許容入力動力		許容出力トルク		製品重量 kg	油量 L
		入力1800min <sup>-1</sup> 入力kW	入力1800min <sup>-1</sup> N・m	入力1500min <sup>-1</sup> 入力kW	入力1500min <sup>-1</sup> N・m		
LA8-15	1/15	27	1764	25	1960	156	3.5
LA8-20	1/20	21	1764	19	1960		
LA8-25	1/25	16	1666	14	1764		
LA8-30	1/30	18	2058	17	2254		
LA8-40	1/40	14	2058	13	2156		
LA8-50	1/50	11	1862	10	1960		
LA8-60	1/60	8.4	1666	7.6	1764		

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。  
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

特殊項目 -	御中		貴社図番
	承認	高橋 '15-7-23	品名 <b>ウォーム減速機</b>
	検図	佐藤 '15-7-23	
	製図	高橋 '15-7-23	
	設計		図面番号 <b>A-N803-00-0</b>
	尺度	1:5 (A3)	
図面	三角法		

青木精密工業株式会社