



型番	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油量 L
		入力1800min ⁻¹		入力1500min ⁻¹			
		入力kW	N·m	入力kW	N·m		
LB0-10	1/10	0.33	13.7	0.30	14.7	3.0	0.11
LB0-15	1/15	0.30	15.7	0.27	16.7		
LB0-20	1/20	0.25	16.7	0.22	17.6		
LB0-25	1/25	0.22	16.7	0.19	17.6		
LB0-30	1/30	0.24	17.6	0.22	18.6		
LB0-40	1/40	0.19	18.6	0.17	19.6		
LB0-50	1/50	0.17	17.6	0.15	18.6		
LB0-60	1/60	0.12	15.7	0.11	16.7		

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

ご確認ください

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

軸配置：入力反対

減速比 1 / -

特殊項目	御中		貴社図番
	承認	高橋 '14-11-19	
検図	佐藤 '14-11-19	図面番号	B-H001-00-0
製図	高橋 '14-11-18	青木精密工業株式会社	
設計			
尺度	1:1 (A3)	青木精密工業株式会社	
図面	三角法		