



型 番	実減速比	許容入力動力／許容出力トルク				製品重量 kg	油 量 L
		入力1800min ⁻¹		入力1500min ⁻¹			
		入力kW	N・m	入力kW	N・m		
L B0-10	1/10	0.33	13.7	0.30	14.7	3.0	0.11
L B0-15	1/15	0.30	15.7	0.27	16.7		
L B0-20	1/20	0.25	16.7	0.22	17.6		
L B0-25	1/25	0.22	16.7	0.19	17.6		
L B0-30	1/30	0.24	17.6	0.22	18.6		
L B0-40	1/40	0.19	18.6	0.17	19.6		
L B0-50	1/50	0.17	17.6	0.15	18.6		
L B0-60	1/60	0.12	15.7	0.11	16.7		

※ 1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。

※ 2. 図中の回転矢印は、入力軸（A 矢視）を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

ご確認ください

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業（株） 営業グループ

軸配置：入出反対

減速比 1 / -

特殊項目 -	御中		貴社図番	
	承認	高橋 '14-11-19	品 名	ウォーム減速機
	検 図	高橋 '14-11-19		
	製 図	高橋 '14-11-18	図面番号	B-H003-00-0
	設 計			
	尺 度	1:1 (A3)	MECHA TECH AOKI 青木精密工業株式会社	
	図 面	三角法		