


A 矢視図  
B 矢視図



C 矢視図

型番	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油量 L
		入力1800min <sup>-1</sup>		入力1500min <sup>-1</sup>			
		入力kW	N·m	入力kW	N·m		
LB1-10	1/10	1.2	52.9	1.1	57.8	6.0	0.21
LB1-15	1/15	0.89	55.9	0.78	57.8		
LB1-20	1/20	0.61	47.0	0.57	51.9		
LB1-25	1/25	0.52	51.9	0.48	55.9		
LB1-30	1/30	0.60	63.7	0.54	67.6		
LB1-40	1/40	0.49	58.8	0.43	60.8		
LB1-50	1/50	0.37	56.8	0.32	58.8		
LB1-60	1/60	0.30	41.2	0.28	43.1		

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。  
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

**ご確認願います**

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

**軸配置：両入力出力反対**

**減速比 1 / -**

特殊項目 -	御中		貴社図番
	承認	高橋 '15-7-24	品名
	検図	佐藤 '15-7-24	
	製図	高橋 '15-7-24	図面番号
	設計		
	尺度	1:1.5 (A3)	青木精密工業株式会社
図面	三角法		