



製品記号	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油 量 L
		入力1800min ⁻¹		入力1500min ⁻¹			
		入力kW	N・m	入力kW	N・m		
LB2-10	1/10	3.0	137	2.7	147	11	0.4
LB2-15	1/15	2.4	157	2.2	167		
LB2-20	1/20	1.7	137	1.4	137		
LB2-25	1/25	1.4	137	1.2	147		
LB2-30	1/30	1.6	176	1.4	186		
LB2-40	1/40	1.2	157	1.1	167		
LB2-50	1/50	0.97	157	0.87	167		
LB2-60	1/60	0.81	137	0.69	137		

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

ご確認ください

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

軸配置：入力反対

減速比 1 / -

特殊項目	御中		貴社図番	
	-	承認		高橋 '15-7-24
	検図	高橋 '15-7-24	品名	ウォーム減速機
	製図	佐藤 '15-7-24	図面番号	B-H201-00-0
	設計			
	尺度	1:2 (A3)		
	図面	三角法		

青木精密工業株式会社