


A 矢視図



B 矢視図

| 製品記号 | 実減速比 | 許容入力動力/許容出力トルク | | | | 製品重量 kg | 油 量 L |
|--------|------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|------------|----------|
| | | 入力1800min ⁻¹ | | 入力1500min ⁻¹ | | | |
| | | 入力kW | N·m | 入力kW | N·m | | |
| LB5-10 | 10 | 11.0 | 500 | 10.0 | 539 | 40 | 1.7 |
| LB5-15 | 15 | 8.3 | 549 | 7.6 | 598 | | |
| LB5-20 | 20 | 5.9 | 510 | 5.1 | 549 | | |
| LB5-25 | 25 | 4.5 | 490 | 4.0 | 510 | | |
| LB5-30 | 30 | 5.7 | 647 | 4.9 | 666 | | |
| LB5-40 | 40 | 3.9 | 568 | 3.8 | 637 | | |
| LB5-50 | 50 | 3.3 | 549 | 2.9 | 578 | | |
| LB5-60 | 60 | 2.6 | 490 | 2.3 | 519 | | |

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。

※2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

ご確認願います

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

軸配置：標準

減速比 1 / -

| | | | |
|-----------|-----|--------------|-------------------------|
| 特殊項目 - | 御中 | | 貴社図番 |
| | 承認 | 高橋 '14-10-29 | 品 名 ウォーム減速機 |
| | 検 図 | 高橋 '14-10-29 | |
| | 製 図 | 佐藤 '14-10-29 | |
| | 設 計 | | 図面番号 B-H500-00-0 |
| | 尺 度 | 1:3 (A3) | 青木精密工業株式会社 AOKI TECH |
| 図 面 | 三角法 | | |