



製品記号	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油 量 L
		入力1800min ⁻¹		入力1500min ⁻¹			
		入力kW	N・m	入力kW	N・m		
LB5-10	10	11.0	500	10.0	539	42	1.7
LB5-15	15	8.3	549	7.6	598		
LB5-20	20	5.9	510	5.1	549		
LB5-25	25	4.5	490	4.0	510		
LB5-30	30	5.7	647	4.9	666		
LB5-40	40	3.9	568	3.8	637		
LB5-50	50	3.3	549	2.9	578		
LB5-60	60	2.6	490	2.3	519		

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸（A矢視）を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

ご確認ください

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

軸配置：両入力両出力

減速比 1 / -

特殊項目 -	御中		貴社図番
	承認	高橋 '16-1-29	品 名
	検図	佐藤 '16-1-29	
	製図	高橋 '16-1-29	図面番号
	設計		
	尺度	1:3 (A3)	青木精密工業株式会社
図面	三角法		