



| 製品記号 | 実減速比 | 許容入力動力／許容出力トルク | | | | 製品重量 kg | 油 量 L |
|--------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|------------|----------|
| | | 入力1800min ⁻¹ | | 入力1500min ⁻¹ | | | |
| | | 入力kW | N・m | 入力kW | N・m | | |
| LB6-10 | 1/10 | 18 | 813 | 16 | 892 | 70 | 3.0 |
| LB6-15 | 1/15 | 13 | 911 | 12 | 980 | | |
| LB6-20 | 1/20 | 9.4 | 813 | 8.7 | 902 | | |
| LB6-25 | 1/25 | 7.4 | 804 | 6.6 | 843 | | |
| LB6-30 | 1/30 | 9.6 | 1078 | 8.6 | 1176 | | |
| LB6-40 | 1/40 | 6.0 | 951 | 5.2 | 980 | | |
| LB6-50 | 1/50 | 5.1 | 921 | 4.6 | 980 | | |
| LB6-60 | 1/60 | 4.3 | 833 | 3.8 | 882 | | |

※ 1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※ 2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

ご確認ください

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

軸配置：出力反対

減速比 1 / -

| | | | |
|------|--------------|------|-------------|
| 特殊項目 | 御中 | 貴社図番 | |
| 承認 | 高橋 '15- 4-10 | 品 名 | ウォーム減速機 |
| 検 図 | 佐藤 '15- 4-10 | 図面番号 | B-H602-00-0 |
| 製 図 | 高橋 '15- 4-10 | | |
| 設 計 | | | |
| 尺 度 | 1:3 (A3) | | |
| 図 面 | 三角法 | | |