



ご確認願います

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業 (株) 営業グループ

軸配置：標準

減速比 1 / -

型番	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油量 L
		入力1800min ⁻¹		入力1500min ⁻¹			
		入力kW	N・m	入力kW	N・m		
LB8-15	1/15	27	1764	25	1960	158	7.7
LB8-20	1/20	21	1764	19	1960		
LB8-25	1/25	16	1666	14	1764		
LB8-30	1/30	18	2058	17	2254		
LB8-40	1/40	14	2058	13	2156		
LB8-50	1/50	11	1862	10	1960		
LB8-60	1/60	8.4	1666	7.6	1764		

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

特殊項目	御中		貴社図番	
	-	承認		高橋 '16-2-17
	検図	佐藤 '16-2-17	品名	ウォーム減速機
	製図	高橋 '16-2-17	図面番号	B-N800-00-0
	設計			
	尺度	1:5 (A3)		
	図面	三角法		