



軸配置：入力反対両出力

ご確認ください	
ご確認	
ご確認年月日	
青木精密工業 (株) 営業グループ	
減速比 1 / -	

型番	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油量 L
		入力1800min ⁻¹		入力1500min ⁻¹			
		入力kW	N・m	入力kW	N・m		
LB9-15	1/15	48	3234	42	3430	312	17
LB9-20	1/20	36	3136	33	3430		
LB9-25	1/25	29	2940	26	3136		
LB9-30	1/30	34	3920	30	4116		
LB9-40	1/40	24	3528	24	4116		
LB9-50	1/50	21	3430	18	3528		
LB9-60	1/60	15	3038	14	3332		

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸 (A矢視) を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

特殊項目 ..	御中		貴社図番
	承認	高橋 '14-12-19	品名
	検図	佐藤 '14-12-19	
	製図	高橋 '14-12-16	図面番号
	設計		
	尺度	1:6 (A3)	青木精密工業株式会社
図面	三角法		