


A 矢視図  
B 矢視図



C 矢視図  
D 矢視図

**ご確認ください**  
 ご確認  
 青木精密工業 (株) 営業グループ

**軸配置：両入力両出力**

**減速比 1 / -**

型番	実減速比	許容入力動力／許容出力トルク				製品重量 kg	油量 L
		入力1800min <sup>-1</sup>		入力1500min <sup>-1</sup>			
		入力kW	N・m	入力kW	N・m		
LC10-20	1/20	-	-	54	5684	465	30
LC10-30	1/30	-	-	47	6860		
LC10-40	1/40	-	-	38	6762		
LC10-50	1/50	-	-	25	5586		
LC10-60	1/60	-	-	22	5292		

※ 1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。  
 ※ 2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

特殊項目 -	御中		貴社図番
	承認	高橋 '17- 1-19	品名 <b>ウォーム減速機</b>
	検図	佐藤 '17- 1-19	
	製図	高橋 '17- 1-19	
	設計		図面番号 <b>C-N1006-00-0</b>
	尺度	1:7 (A3)	青木精密工業株式会社 AOKI
図面	三角法		