



製品記号	実減速比	許容入力動力／許容出力トルク				製品重量 kg	油 量 L
		入力1800min ⁻¹		入力1500min ⁻¹			
		入力kW	N・m	入力kW	N・m		
LC4-10	1/10	5.8	265	5.3	284	27	1.5
LC4-15	1/15	4.6	294	4.2	314		
LC4-20	1/20	3.5	294	3.2	314		
LC4-25	1/25	2.3	245	2.2	274		
LC4-30	1/30	3.2	343	2.8	353		
LC4-40	1/40	2.4	333	2.3	372		
LC4-50	1/50	1.8	314	1.7	343		
LC4-60	1/60	1.7	294	1.6	314		

※ 1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※ 2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

ご確認ください

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

軸配置：出力反対

減速比 1 / -

特殊項目 ..	御中		貴社図番
	承認	高橋 '15-7-22	品 名
	検 図	佐藤 '15-7-22	
	製 図	高橋 '15-7-22	図面番号
	設 計		
	尺 度	1:2.5 (A3)	青木精密工業株式会社
図 面	三角法		