



型番	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油量 L
		入力1800min <sup>-1</sup>		入力1500min <sup>-1</sup>			
		入力kW	N·m	入力kW	N·m		
LC5-10	1/10	11.0	500	10.0	539	44	2.7
LC5-15	1/15	8.3	549	7.6	598		
LC5-20	1/20	5.9	510	5.1	549		
LC5-25	1/25	4.5	490	4.0	510		
LC5-30	1/30	5.7	647	4.9	666		
LC5-40	1/40	3.9	568	3.8	637		
LC5-50	1/50	3.3	549	2.9	578		
LC5-60	1/60	2.6	490	2.3	519		

※ 1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。  
 ※ 2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

**ご確認願います**

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

**軸配置：標準**

**減速比 1 / -**

特殊項目 -	御中		貴社図番	
	承認	高橋 '16-3-23	品名	ウォーム減速機
	検図	佐藤 '16-3-23		
	製図	高橋 '16-3-23	図面番号	C-H500-00-0
	設計			
	尺度	1:3 (A3)		青木精密工業株式会社
図面	三角法			