



製品記号	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油 量 L
		入力1800min ⁻¹		入力1500min ⁻¹			
		入力kW	N・m	入力kW	N・m		
LC7-15	1/15	19	1274	18	1372	118	7.8
LC7-20	1/20	15	1274	13	1274		
LC7-25	1/25	11	1078	9.8	1176		
LC7-30	1/30	13	1470	12	1568		
LC7-40	1/40	10	1470	9.2	1568		
LC7-50	1/50	7.8	1274	7.2	1372		
LC7-60	1/60	6.7	1176	6.2	1274		

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

ご確認願います

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業 (株) 営業グループ

減速比 1 / -

軸配置：両出力

特殊項目 ..	御中		貴社図番
	承認	高橋 '16-6-1	品 名 ウォーム減速機
	検 図	佐藤 '16-6-1	
	製 図	高橋 '16-6-1	
	設計		図面番号 C-N705-00-0
	尺度	1:4 (A3)	青木精密工業株式会社
図面	三角法		