



ご確認願います

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

軸配置：入力反対両出力

減速比 1 / -

型番	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油量 L
		入力1800min ⁻¹		入力1500min ⁻¹			
		入力kW	N·m	入力kW	N·m		
LC8-15	1/15	27	1764	25	1960	174	9.0
LC8-20	1/20	21	1764	19	1960		
LC8-25	1/25	16	1666	14	1764		
LC8-30	1/30	18	2058	17	2254		
LC8-40	1/40	14	2058	13	2156		
LC8-50	1/50	11	1862	10	1960		
LC8-60	1/60	8.4	1666	7.6	1764		

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸（A矢視）を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

特殊項目 -	御中		貴社図番
	承認	高橋 '16-5-30	品名 ウォーム減速機
	検図	佐藤 '16-5-30	
	製図	高橋 '16-5-30	
	設計		図面番号 C-N807-00-0
	尺度	1:4 (A3)	
図面	三角法		青木精密工業株式会社