



| 型番 | 実減速比 | 許容入力動力/許容出力トルク | | | | 製品重量 kg | 油量 L |
|-----------|--------|-------------------------|------|-------------------------|------|------------|---------|
| | | 入力1800min ⁻¹ | | 入力1500min ⁻¹ | | | |
| | | 入力kW | N·m | 入力kW | N·m | | |
| LEC5-100 | 1/100 | 4.6 | 1666 | 3.9 | 1666 | 103 | 9.0 |
| LEC5-150 | 1/150 | 3.3 | 1666 | 2.8 | 1666 | | |
| LEC5-200 | 1/200 | 2.6 | 1666 | 2.1 | 1666 | | |
| LEC5-250 | 1/250 | 2.6 | 1666 | 2.0 | 1666 | | |
| LEC5-300 | 1/300 | 1.9 | 1764 | 1.7 | 1764 | | |
| LEC5-400 | 1/400 | 1.6 | 1764 | 1.4 | 1862 | | |
| LEC5-500 | 1/500 | 1.3 | 1862 | 1.2 | 1960 | | |
| LEC5-600 | 1/600 | 1.2 | 1862 | 1.1 | 1960 | | |
| LEC5-800 | 1/800 | 1.0 | 1862 | 0.97 | 1960 | | |
| LEC5-900 | 1/900 | 1.0 | 1960 | 0.89 | 1960 | | |
| LEC5-1000 | 1/1000 | 0.92 | 1960 | 0.80 | 1960 | | |
| LEC5-1200 | 1/1200 | 0.83 | 1960 | 0.67 | 1960 | | |
| LEC5-1500 | 1/1500 | 0.72 | 1960 | 0.61 | 1960 | | |
| LEC5-1600 | 1/1600 | 0.70 | 1960 | 0.61 | 1960 | | |
| LEC5-2000 | 1/2000 | 0.62 | 1960 | 0.53 | 1960 | | |
| LEC5-2500 | 1/2500 | 0.52 | 1960 | 0.43 | 1960 | | |

ご確認願います

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

軸配置：出力反対

減速比 1 / -

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

| 特殊項目 | 御中 | | 貴社図番 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| | 承認 | 高橋 '16- 9-23 | |
| 検図 | 佐藤 '16- 9-23 | 図面番号 | EC-N502-00-0 |
| 製図 | 高橋 '16- 9-23 | | |
| 設計 | | | |
| 尺度 | 1:4 (A3) | | |
| 図面 | 三角法 | | |